

MSAD-02D

Digital Video Signal Distributor

IMAGE



DEFINITION

- DVI-I Connector로 입력되는 Digital TMDs Signal과 Analog Signal을 감쇄 및 왜곡없이 2개의 출력으로 분배하는 검사 라인용 정밀급 분배기로서, DDC Signal 라인을 2Channel로 구성하여 한번에 두개 Monitor에 EDID Data를 셋업할 수 있습니다.
- 빠른 속도의 분배 IC를 비디오 데이터 각각에 독립적으로 사용함으로써 입력대 출력시그널의 편차가 없습니다.

SPECIFICATION

Input/Output Channel	1 Channel / 2 Channels
Pixel Clock	* Digital : 25~165MHz * Analog : 8~250MHz
Input/Output Connector	DVI-I
DVI Compliance	DVI 1.0 Specification
Resolution	VGA~UXGA for PC(VESA), 480i/p~1080i/p for D-TV(EIA-861B)
Input/Output Signal	TMDs (Single Link) + Analog
Power Consumption	AC 100~240VAC, 50/60Hz Auto Switch
Operating Conditions	* Temperature : 0~40℃ * 80% Humidity, Non-condensing
Dimension(WXDXH)	245 X 140 X 40mm, Weight : 0.7Kg

* All specifications are subject to change without any notice.

전화. 055-297-8880 / 팩스. 055-256-7388

주소. 경남 창원시 팔용동 42-20번지 (우641-847)

Homepage. www.Ltdmaster.com

E-mail. sales@Ltdmaster.com / webmaster@Ltdmaster.com

Master Co., Ltd



Find Your Digital Solutions!