

MSBL-120CS

LVDS Digital Buffer Adapter

IMAGE



DEFINITION

- 본 제품은 영상 Board가 미 부착된 LCD/PDP Module의 화면을 출력하기 위한 TMDS 신호를 LVDS 신호로 변환하여 각 해상도에 맞는 화면을 출력하는 기기입니다.

- * 최대 8종류의 프로그램 내장으로 신규 Item Upgrade 가능
- * LVDS CABLE 변경만으로 각종 LCD Module(HD 60Hz, FHD 60Hz, 120Hz)출력 가능
- * LCD Module 2대를 동시에 출력하여 상대 평가 및 측정 가능
- * Back light 전원 ON / OFF 선택 기능
- * LVDS Format(JEIDA / VESA Type) 선택 기능

SPECIFICATION

LVDS Output	8~16Bit Single/Dual/Quad Link Support
Maximum Permissible Frequency	* HD 60Hz : 130MHz * Full HD 120Hz : 300MHz * Full HD 60Hz : 148.5MHz
Input Connector	DVI-I
Output Connector	LVDS 68 pin
Power Consumption	100~240VAC, 50/60Hz
Dimension(WXDXH)	230 X 65 X 160mm, Weight : 0.7Kg

* All specifications are subject to change without any notice.

전화. 055-297-8880 / 팩스. 055-256-7388

주소. 경남 창원시 팔용동 42-20번지 (우641-847)

Homepage. www.Ltdmaster.com

E-mail. sales@Ltdmaster.com / webmaster@Ltdmaster.com

Master Co., Ltd



Find Your Digital Solutions!