

MSBL-2424SDH

LCD Digital Buffer Adapter

IMAGE



DEFINITION

- 본 기기는 하나의 DVI 입력을 받아 2채널의 DVI 디스플레이 기기에 연결하는 시스템입니다.
- EDID 2채널 입력포트를 이용하여 디스플레이 기기에 EDID Data Write 기능을 사용할 수 있으며 용도에 따라 아날로그 신호 출력도 가능합니다.
- 또한, 입력신호와 무관하게 DVI Single&Dual신호를 2채널의 출력포트에서 별도로 HDCP를 제어할 수 있도록 설계 되어 있어 다용도로 사용이 용이한 제품입니다.

SPECIFICATION

Pixel Clock	* Analog : 8~250MHz
	* Digital Single Link : 25~165MHz
	* Digital Dual Link : 25~270MHz
Input Channel	* DVI-D (Single & Dual) 1 Channel
	* 15P D-Sub (EDID & Analog) 2 Channels
Output Channel	DVI-I (Analog + Single & Dual) 2 Channels
Resolution	VGA~UXGA, WQXGA (2560X1600 at up to 60Hz)
HDCP	Dual HDCP Support
EDID	Write
Power Consumption	AC 100~240VAC, 50/60Hz Auto Switch
Operating Conditions	* Temperature : 0~40℃
	* 80% Humidity, Non-condensing
Dimension(WXDXH)	270 X 145 X 35mm, Weight : 0.9Kg

* All specifications are subject to change without any notice.

전화. 055-297-8880 / 팩스. 055-256-7388

주소. 경남 창원시 팔용동 42-20번지 (우641-847)

Homepage. www.Ltdmaster.com

E-mail. sales@Ltdmaster.com / webmaster@Ltdmaster.com

Master Co., Ltd



Find Your Digital Solutions!