

MSDD-02D

1x2 Analog Distributor

IMAGE



DEFINITION

- 15P D-Sub Connector로 입력되는 Analog 신호를 감쇄 및 왜곡 없이 2개의 출력으로 분배하는 검사 라인용 정밀급 분배기이며, DDC Signal 라인을 2 채널로 구성하여 한번에 두개의 모니터에 EDID Data를 셋업할 수 있습니다.
- 빠른 속도의 분배 IC를 비디오 데이터 각각에 독립적으로 사용함으로써 입력대 출력시그널의 편차가 없습니다.

SPECIFICATION

Input/Output Channel	1 Channel / 2 Channels
H-Sync Bandwidth	10~200KHz
V-Sync Bandwidth	10~200Hz
Pixel Clock	8~250MHz
Input/Output Connector	15P D-Sub
Video Level Attenuation	Input(700mV / Load 75ohm)±10mV : Level Control for VR
Sync Output Level	DC 3.0V~5.2V /inherited sync level is 4.8Vp-p
Power Consumption	AC 100~240VAC, 50/60Hz Auto Switch
Operating Conditions	* Temperature : 0~40°C * 80% Humidity, Non-condensing
Dimension(WXDXH)	245 X 140 X 40mm, Weight : 0.7Kg

* All specifications are subject to change without any notice.

전화. 055-297-8880 / 팩스. 055-256-7388

주소. 경남 창원시 팔용동 42-20번지 (우641-847)

Homepage. www.Ltdmaster.com

E-mail. sales@Ltdmaster.com / webmaster@Ltdmaster.com

Master Co., Ltd



Find Your Digital Solutions!