

MSDS-4416

4x4 DVI Distributor

IMAGE



DEFINITION

- 본 기기는 4개의 TMDS 신호를 입력으로 받아 감쇄 및 왜곡 없이 다수의 Display Device(프로젝터, PDP, HDTV, TFT-LCD)에 4개의 TDMS 신호를 분배할 수 있는 장비입니다.
- 또한, 이 제품은 4개의 여러 입력신호를 전면 PANEL에 있는 스위칭 버튼을 이용하여 선택할 수 있으며 Single/Dual /8~16 bit 모두 지원 가능합니다.

SPECIFICATION

Input/Output Channel	4 Channels / 4 Channels
Pixel Clock	* Single Link : 25~165MHz * Dual Link : 25~330MHz
Data Bit	8~16 Bit
Input/Output Signal	TMDS
Input/Output Connector	DVI-I
Options	Support RS-232C
Power Consumption	100~240VAC, 50/60Hz, 1.5A
Operating Conditions	* Temperature : 0~40℃ * 80% Humidity, Non-condensing
Dimension(WXDXH)	360 X 230 X 75mm, Weight : 2.2Kg

* All specifications are subject to change without any notice.

전화. 055-297-8880 / 팩스. 055-256-7388

주소. 경남 창원시 팔용동 42-20번지 (우641-847)

Homepage. www.Ltdmaster.com

E-mail. sales@Ltdmaster.com / webmaster@Ltdmaster.com

Master Co., Ltd



Find Your Digital Solutions!